

LINEA AUSILIARI DI PROCESSO | PROCESS MATERIALS SERIES MATES® M-SEAL HT GIALLO

1. Descrizione | Description

Questo sigillante di natura butilica è la versione vulcanizzabile resistente alla temperatura della serie M-SEAL, permette di sigillare facilmente ogni tipo di sacco. La sua grande elasticità unita alla tenacità riduce notevolmente le “perdite” nella fase iniziale riducendo quindi i tempi di lavorazione. M-SEAL HT si incolla praticamente su tutto e si toglie facilmente dopo la cura.

This butylic extruded sealant is recommended for high temperature post cures, can easily seal every kind of vacuum bag. It is the most temperature resistant of the M-SEAL family. Its extreme elasticity and strength remarkably reduce leaks in the initial phase, therefore reducing working time. It sticks on every clean and dry surface and it is easily removable after cure.

2. Stoccaggio | Storage

È consigliato tenere le bobine in posizione orizzontale possibilmente in ambiente controllato.

It is recommended, where possible, to keep rolls horizontally in a controlled environment.

3. Salute e sicurezza | Health & safety

La manipolazione di questi prodotti deve essere conforme alle linee guida aziendali individuali ed alle norme di salute e sicurezza.

Handling of these products must conform to individual company guidelines and health and safety regulations

Proprietà fisiche | Physical properties

| Prova Test | Unità Units | Valore Value | Norma Regulation |
|---|---------------|-----------------|--------------------|
| Colore Colour | | Giallo Yellow | |
| Temperatura d'esercizio Operating temperature | °C | 210 | |
| Temperatura di fusione Melting point | °C | 230 | |
| Temp. d'applicazione Application Temp. | °C | + 5 / + 50 | |
| Test di adesività Tack test | N/25mm | 24,5 | ASTM D6195 |

Disponibilità | Availability

| Larghezza Width (mm) | Spessore Thickness (mm) | Lunghezza Length (mt) | Profilo Profile |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 6 | 2 | 20 | Rettangolare Rectangular |
| 10 | 3 | 15 | Rettangolare Rectangular |

Ogni istruzione relativa all'uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull'esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti alle Condizioni generali di vendita.

Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of sale.

© Copyright – Mates Italiana srl. All rights reserved worldwide. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.